

Chapitre 5 : programmation générique, bibliothèque standard (STL)

Master 2 IFMA – Programmation en C++

Université Pierre et Marie Curie

Automne 2017

Plan

1 Modèles (“templates”) de classes et de fonctions

2 Bibliothèque standard

Modèles (“templates”) de fonctions

- Permettent de programmer plusieurs fonctions d'un seul coup (“automatisation” de la surcharge de fonction) ;
- On crée une famille de fonction indexée par un ou plusieurs paramètres (entier ou type) ;
- Avec le mot-clé `template` ;
- Les paramètres doivent être connus à la compilation.

Modèles (“templates”) de fonctions

Exemple

```
template <typename mon_type>
mon_type max(mon_type x, mon_type y)
{
    return x>y? x : y;
}
```

```
max<int>(2,4);
max<double>(4.2,2.1);
max<rationnel>(rationnel(4,3),1);
```

Modèles (“templates”) de classes

Exemple

```
template<int n, typename coeff>
class matrice
{
    coeff det(void);
    ...
};
```

```
template <int n, typename T>
T matrice<n,T>::det (void) // Définition de méthode
{
    ...
}
```

```
matrice<3,int> A;
matrice<6,double> B;
```

Plan

1 Modèles (“templates”) de classes et de fonctions

2 Bibliothèque standard

La bibliothèque standard (STL)

Les classes issues de la bibliothèque standard (STL, pour “standard template library”) sont signalées par le préfixe `std::`.

Vecteurs

Les tableaux dynamiques/statiques sont avantageusement remplacés en C++ par les **vecteurs**.

Les vecteurs

- Type `std::vector<typename>` ;
- Méthodes `push_back`, `pop_back`, `operator []`, `size...` ;
- Efficacité :
 - ▶ Efficaces pour accéder à un élément, ajouter/enlever un élément à la fin ;
 - ▶ Inefficaces pour ajouter/enlever un élément à un endroit **quelconque** du tableau.

Vecteurs

Les tableaux dynamiques/statiques sont avantageusement remplacés en C++ par les **vecteurs**.

Les vecteurs

- Type `std::vector<typename>` ;
- Méthodes `push_back`, `pop_back`, `operator []`, `size...` ;
- Efficacité :
 - ▶ Efficaces pour accéder à un élément, ajouter/enlever un élément **à la fin** ;
 - ▶ Inefficaces pour ajouter/enlever un élément à un endroit **quelconque** du tableau.

Variante : deque

- Type `std::deque<typename>` ;
- Permet également d'ajouter efficacement un élément **au début**.

Vecteurs

Les tableaux dynamiques/statiques sont avantageusement remplacés en C++ par les **vecteurs**.

Les vecteurs

- Type `std::vector<typename>` ;
- Méthodes `push_back`, `pop_back`, `operator []`, `size...` ;
- Efficacité :
 - ▶ Efficaces pour accéder à un élément, ajouter/enlever un élément à la fin ;
 - ▶ Inefficaces pour ajouter/enlever un élément à un endroit **quelconque** du tableau.

Variante : array (en C++ 2011)

- Type `std::array<typename, int>` ;
- La taille est un paramètre template : mieux optimisé pour les tableaux de taille fixée.

Les listes

- Type `std::list<typename>` ;
- Méthodes `insert`, `erase`, `remove...` ;
- Efficacité :
 - ▶ Efficaces pour **ajouter/enlever** un élément, pour accéder au **premier/dernier** élément ;
 - ▶ Inefficaces pour accéder à un élément en une position **quelconque**.

Ensembles

Les ensembles

- Type `std::set<typename>` ;
- Le type `set` correspond à une structure de données où les éléments sont systématiquement **triés**.
- Méthodes `insert`, `erase`, `find...` ;
- Efficace pour **chercher** un élément ;

Chaînes de caractères

En C

- Chaînes de caractères = **tableaux de caractères** (`char*`);
- Exemple : `char *texte="Bonjour";`, tableau 8 cases contenant 'B', 'o', 'n', 'j', 'o', 'u', 'r' et '\0';
- '\0' (caractère de code ASCII 0) ne s'affiche pas mais **marque la fin** de la chaîne;
- Peu pratique.

En C++

- Classe `std::string`;
- Méthodes `size`, `find`, `operator+`, `operator[]`,...;
- Syntaxe **plus naturelle**;
- Méthode `data` pour la **conversion en `char*`**.

Itérateurs

Les conteneurs `vector`, `list`, etc. peuvent tous être parcourus à l'aide d'**itérateurs**.

```
for (std::list<int>::iterator I=L.begin() ; I!=L.end() ;  
I++)  
{  
    *I;  
    ...  
}
```

Aléatoire

La bibliothèque `random` (en C++ 2011) définit des classes permettant de simuler des variables aléatoires de loi donnée.

```
std::mt19937 gen(98765); // Générateur avec sa graine

// On déclare deux variables aléatoires
std::normal_distribution<double> X(0,1);
std::poisson_distribution<int> Y(1);

double a = X(G); // Une réalisation de X
a += Y(G); // Une réalisation de Y
```

Aléatoire

Lois discrètes :

- `std::uniform_distribution<int>`
- `std::bernoulli_distribution<int>`
- `std::geometric_distribution<int>`
- `std::poisson_distribution<int>`
- `std::binomial_distribution<int>`

Lois à densité :

- `std::uniform_real_distribution<double>`
- `std::normal_distribution<double>`
- `std::exponential_distribution<double>`

Changer le paramètre double ou int permet de changer la précision (long long, long double).

Flux

Les flux d'entrée/sortie sont aussi des classes définies dans la bibliothèque standard :

```
std::ofstream flux("fichier1.dat"); // Constructeur
flux << "Bonjour\n"; // Surcharge de l'opérateur <<
flux.close(); // Appel de la méthode "close"
flux.open("fichier2.dat") // Appel de la méthode "open"
```